

单位:毫米

图例说明

立柱

加强立柱

双开门

备注：
客户需要在门上方安装刷卡系统。
立柱加高，增加2条方杆来安装闭门器

文字说明：

1. 如图所示，安装标准第一条横杆均离地面40mm，围网高度=2000mm。
2. 围网结构为‘口’字型，普通立柱规格 $\phi 76 \times 3.0$ ，球头规格SR60），所有横杆采用 $\phi 60 \times 2.5$ 钢管，围网使用20*5扁铝固定在立柱和横杆上，加强立柱使用 $\phi 114 \times 3.5$ 钢管。
3. 采用球头结构，横管可以自由穿插，不必因立柱间距不同而需采用不同的横杆长度。只需在最后插入的横管使用螺丝固定，拆装方便，可适用于任何场地。
4. 围网特性耐用，经超时耐候纯聚脂粉喷涂，全天候环境使用。
5. 预埋件顶部与球场地面齐平。

标 记 Mark	处 数 Quantity	更改文件号 Modificayion	签 名 Signature	日 期 Date	项目名称: Project Name			图 名 Title:	
ⓑ					球头热浸锌组合式围网			围网安装平面图	
绘 图 Drawing		标 准 化 Standard			阶 段 标 记 Stago	质 量 Qualite	比 例 Scale	尺 寸 Size	图 号 Size
校 对 Check		版 号 Edition							
审 核 Proot		批 准 Approval							
工 艺 Craft		日 期 Date			共 张 Total:	第 张 No:			